

PROYECTOR DE PERFILES

(Helios 350 V)

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA



Proyector de perfiles

HELIOS 350 V	
Sistema de proyección	Vertical
Diámetro de pantalla	350 mm.
Reticula para medición angular con display digital	Resolución 1'
Cuerpo del proyector	Metálico
Desplazamiento del proyector	Si
Capucha de oscurecimiento	Si
Proyección diascópica	Lámpara halógena
Potencia	150 W. 24 V.
Refrigeración	Si. (Motor ventilador)
Proyección episcópica	Fibra óptica bidireccional
Refrigeración	Si. (Motor ventilador)
Protección al calentamiento	Automática
Espera para lámparas	Automática
Mesa Standard	
Dimensiones	320 mm. x 150 mm.
Movimiento horizontal	200 mm.
Movimiento transversal	80 mm.
Movimiento vertical	No
Movimiento de enfoque	100 mm.
Intercambio de lentes	Si (Disponibles: x10-x20) opcionales: x50 - x100
Condensador óptico unificado	Si
Fuente de alimentación	220 V. fase 50 Hz.
Dimensiones totales	
Anchura	460 mm.
Profundidad	750 mm.
Altura	1100 mm.
Peso neto	120 Kg.
CNC	Quadracheck 200
Incertidumbre máxima (eje X)	0.010 mm.
Incertidumbre máxima (eje Y)	0.007 mm.
Distorsión óptica	< 0'05%